



Ref. J906MS

SOLDADOR INVERTER MULTIPROCESO 220A F220MTM 220V 1Ph

DOBLE ARCO
PULSADO
MIG



Características



Equipo de uso INDUSTRIAL,
Aplicaciones más exigentes y
trabajos de soldadura a gran escala.

- Función MIG doble arco pulsado - TIG - MMA. Soldador industrial de alto rendimiento.
- Tensión primaria 220V 1Ph AC $\pm 10\%$. 50-60Hz
- Conmutación automática.
- Amperaje máximo de salida 220A. (Amperaje real).
- Tipo de corriente de salida: DC
- Control Sinérgico: Ajuste automático de los parámetros de corriente y tensión de acuerdo con el espesor del material, indicando el diámetro del electrodo apropiado.
- Protección contra sobre calentamiento y sobre voltaje.
- Arco Pulsado en Frío para MIG.
- Doble arco pulsado para MIG.
- Tecnología IGBT: Inversor con tecnología IGBT, proporcionando alta eficiencia energética y conmutación rápida.
- ANTI-STICK: Facilita el encendido del electrodo en estado frío, evitando que se pegue.
- Función LIFT TIG.
- ArcForce: Previene que el arco se apague durante la soldadura.
- Protección VRD: Evita descargas eléctricas.
- HotStart: Mejora el cebado del arco, facilitando el inicio de la soldadura.
- Inductancia: esta ajusta efectivamente la intensidad del arco de soldadura. Hace que el arco sea más 'suave', con menos salpicaduras de soldadura.

- Conectable a generadores con amplio rango de voltaje.
- Modo de Operación 2T/4T: Permite controlar la antorcha de soldadura en dos o cuatro tiempos, mejorando la comodidad y precisión del soldador.
- Posibilidad de funcionamiento con o sin gas.
- Bobinas de Hilo: Compatible con bobinas de 5KG y 15KG.
- Pantalla digital LCD full color diseño fácil e intuitivo.
- Estructura metálica reforzada para mayor resistencia a los impactos.

Accesorios incluidos



Pinza porta
electrodos



Pinza de masa
de tierra



Antorcha MIG



SOLDADOR INVERTER MULTIPROCESO 220A F220MTM 220V 1Ph

Especificaciones técnicas

MODELO	F220MTM		
Tensión de alimentación	220±10%		
Capacidad nominal de entrada KVA	9.9	7.7	9.9
Corriente nominal de entrada A	45/25	35/22	45/25
Rango de corriente de salida A	50-220	10-220	10-200
Función	MIG	TIG	MMA
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	30% 220A	40% 220A	30% 200A
	60% 156A	60% 180A	60% 141A
	100% 120A	100% 139A	100% 110A
Tensión sin carga	62	1-25	62
Eficiencia %	80	78,5	83
Factor de potencia	0.68	0.68	0.7
IP	21S		
Clase de aislamiento	H		
Manera de enfriar	VENTILADOR Y AIRE		
Dimensión	590X250X440		
Diámetro del alambre mm	0.8-0.9-1.0-1.2	-	Ø2.5,Ø3.2,Ø4.0,Ø5.0
Peso neto K	21		